

機型		VPL-DX10	VPL-DX11
投影系統		3 LCD面板, 1投影鏡頭系統	
LCD面板		0.63英吋TFT LCD面板(BrightEra)/ XGA(1024x768) x3 / 2,359,293畫素	
投影鏡頭	縮放	約1.2倍	
	f	18.19至22.36mm	
	F	1.65至1.8	
燈泡		200W超高壓燈泡	
螢幕尺寸		40英吋至300英吋	
燈光輸出	燈泡模式：高	2500流明	3000流明
	燈泡模式：標準	2000流明	2400流明
彩色燈光輸出	燈泡模式：高	2500流明	3000流明
	燈泡模式：標準	2000流明	2400流明
對比度(全部為黑白)*2		最大700 : 1	
彩色系統*3		NTSC3.58 / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL60系統 自動/手動切換	
解析度		750水平電視線條(視頻輸入) 1,024 x 768點(RGB輸入)	
可接受的電腦訊號		fH : 19至80kHz / fV : 48至92Hz	
		最大輸入訊號解析度 : SXGA+ 1400 x 1050 fV : 60Hz	
梯形修正 *4	V	最大+/-30度(自動)	
	H	無	
喇叭		最大1W(單音)	
視頻	S-Video	Y/C 迷你DIN 4插腳x1	
	分離	Phono x1	
	音頻	立體聲迷你插孔x1	
輸入A	類比RGB/色差	HD D-sub 15插腳x1	
USB			
尺寸(寬 ×高 ×長)	mm	約295x74x204mm	
重量	公斤	約2.1公斤	
電力需求		AC 100至240V, 2.9至1.2A, 50/60 Hz	
電力消耗	最大	320W	
	待機(標準)	約5.5W	
	待機(低)	約3.0W	
散熱		990 BTU	
風扇噪音 *5	燈泡模式：高	42dB	
	燈泡模式：標準	37dB	
操作溫度		攝氏0至35度(華氏32至95度)	
操作濕度		35至85%(無凝結)	
儲存溫度		攝氏-20至60度(華氏-4至140度)	
儲存濕度		10至90%	
隨機贈送附件		遙控器:RM-PJ6(1)	
		鋰電池:CR2025(1)	
		HD D-sub 15插腳纜線(2.0公尺)(1)	
		CD-ROM(操作指示)(1)*8	
		安全標籤(1)	
		快速參考手冊(1)*9	
		安全規則(1)*9	
		手提箱(1)	
		(AC電源線(1)@本地) (保證卡(1)@本地)	
選購附件	投影燈泡(更換用)	LMP-D200	