

	VPL-FE40	VPL-FE40L
<b>光學特性</b>	Sony 全球首創 BrightEra™ LCD面板	
投影系統	0.79吋 SVGA+面板, 4,410,000 (1400 x 1050 x 3) 畫素	
LCD面板	1.3倍焦距鏡頭, f30.6 ~ 39.7mm F1.66 ~ 2.18	
投影鏡頭		未附
燈泡	275W UHP超高壓燈泡	
投影尺寸	40至600吋*	*40至600吋* (搭配VPL-Z1024或VPLLZ1032) 60至300吋* (搭配VPLL-1008)
亮度輸出	4000 ANSI流明 (高瓦數燈泡模式 (lamp mode high))	
訊號特性		
色彩系統	NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 (自動/手動選擇)	
解析度	Video: 750 條TV線, RGB: 1400 x 1050 畫素	
相容電腦訊號	fH: 19至92KHz, fV: 48至92Hz (高達UXGA [fv 60 Hz])	
相容視頻訊號	15k RGB 50/60Hz、漸進式色差50/60Hz、DTV 480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p、複合視訊、Y/C視訊	
<b>喇叭</b>	1.8W x 2 (立體聲)	
<b>一般規格</b>		
機身尺寸 (W x H x D)	532 x 145 x 352 mm	
重量	約9.8kg (21lbs 10oz)	約9.0kg (19lbs 13oz)
電源需求	AC 100至240V、4.1 - 1.7A、50/ 0Hz	
耗電量	最大: 400W, 待機: 15W, 待機 (低電量): 0.5W	
散熱	1365 BTU	
操作溫度	0至35°C (32至95°F)	
操作溼度	35至85% (無冷凝)	
貯存溫度	-20至60°C (-4 至140°F)	
貯存溼度	10至90%	
<b>輸入/輸出</b>		
視頻輸入	複合視訊 (RCA phono jack)	
S Video	Y/C Mini DIN 4-pin	
音頻	立體聲 (RCA phono jack x2)	
輸入A	類比RGB	HD D-sub 15-pin (female)
音頻	立體聲迷你接頭	
輸入B	類比RGB	HD D-sub 15-pin (female)
音頻	立體聲迷你接頭	
輸入C	類比RGB/ 色差訊號	BNC x5 (female)
音頻	立體聲迷你接頭	
輸入D	數位RGB/音頻	HDMI (HDCP)
輸入E	網路	RJ45: 100BASE-TX/10BASE-T
輸出	顯示器輸出	HD D-sub 15-pin
音頻	立體聲迷你接頭 (可變輸出)	
遙控	RS-232C: D-sub 9-pin (female)	
控制S輸入	立體聲迷你接頭 (plug-in-power插入式電源)	
<b>隨機配件</b>		
	遙控器	
	AA (R6) 電池 (x2)	
	鏡頭蓋	鏡頭孔蓋
	AC電源線	
	使用手冊及應用軟體光碟	
	簡易參考手冊	
	安全規章	
	安全標籤	
	保固卡	