

# PJD7383i

專業互動3D投影機

## 互動學習投影新視界

專業投影，將由單向投射，邁向互動學習的嶄新世代！新一代 PJD7383i，創新採用獨家 ViewSonic iProjector 互動投影技術，結合專屬 PointBlank Pen 投影筆裝置，將讓互動投影躍入全然人性化溝通新視界。

PJD7383i 結合 PointBlank Pen，無須額外添購昂貴裝置，就能立即將投影畫面，轉換成為完全互動化的電子白板系統。無論任何教室、研討會及會議空間，都能互動點選投影畫面進行討論；運用 PointBlank Pen，更能即時圈選巧思、展示精彩簡報。創新互動投影技術，將大幅提升雙向溝通效能，讓創意永遠無限發揮！

創新網路連結功能，更帶來深入投影互動效益！透過內建 RJ-45 網路介面，能將您的會議無限延伸至全世界，輕鬆連結每一部電腦與裝置執行視訊投影。所有創意思緒，都能藉此清楚分享討論，大幅提升遠距研討與簡報會議效率。

彈性空間的投影震撼！PJD7383i 能在一公尺距離投射出80吋超大魄力畫面，搭配數位梯形修正技術，投影位置不再受到拘束，徹底擺脫陰影與眩光干擾。結合優異投影效能，1024x768 解析度、2500 流明高亮度，更讓所有研討空間，都能得到最為清晰銳利的影像品質，大幅拉近您與聽眾分享距離。

優異投影規格，1024x768 解析度、數位 Gamma 校正與超短投影距離，PJD7383i 智慧設定帶來多樣人性化控制效能。

重新定義互動投影的所有可能，PJD7383i 就是專業投影的最佳睿智選擇！



### BrilliantColor™ 增彩技術

ViewSonic 最新的 BrilliantColor™ 增彩技術，能以全數位方式為視訊投影畫面增添色彩、栩栩如生、主題清晰銳利的驚人效果；先進的 6 段式色環不僅讓影像中的黃色系更為飽滿，也進而強化了整體色彩重現的鮮明與精準。

### 先進 DLP 面板，畫面細膩無縫隙

面板使用最新 12 度 DDR DMD 晶片，色彩更飽和，影像更銳利，畫面平順無晶格縫隙。

### Crestron RoomView

採用全球第一品牌 Crestron 網路控制系統

### 超短投射距離，超大魄力畫面

超短投射距離，增加會議室使用效率與彈性，投射距離比其他投影機節省三分之一距離，1 公尺即可投射出 80 吋大畫面，不再有空間限制，無論遠近觀眾皆能清楚觀看簡報內容。

### 數位梯形修正 ±40° 更彈性的調整

由於環境因素造成投影畫面變形，數位梯形修正功能，可快速將變形的畫面迅速調整回復至方正外形，還原真實影像內容不變形。

### USB Type-A Port

透過 USB 連接至個人電腦，教師(使用者)可隨時將互動課程畫面或是即時討論的內容儲存至電腦中，及時記錄畫面內容。

### 支援 Off To Go 模式，關機免等待

投影機在關機時，需要長時間的散熱，以維持投影機內部的溫度狀態，透過 Off To Go 模式，能讓機體散熱更有效率，即使拔除電源也能在機體內部進行散熱，讓投影機運用更加靈活！

### RJ-45 網路介面控管

透過 RJ-45 網路介面，您可以從遠端管理並監控投影機和光源燈泡的狀態，並且排定投影時程；即使連接的 PC 尚未開機，您也可以經由獨特的內建功能，定時執行控制指令。

### 連線直播、分享感動

透過 Networked Display 影像連線互動裝置，精彩影像能在區域網路內或網際網路多台投影機同時出現。不論是大型教學課程或會議場合，空間不再是侷限，資訊無遠弗屆。

ViewSonic®  
See the difference™

# PJD7383i

## 互動學習投影新視界



可選項目  
30 眼鏡  
燈泡  
吊掛架  
PGD-150  
RLC-057  
WMR-025

投影距離		4:3 螢幕尺寸	
M	Feet	Wide M	Tele Inch
0.5	1.6	1.0	40
0.7	2.3	1.5	60
1.0	3.3	2.0	80
1.2	3.9	2.5	100
1.5	4.9	3.0	120
1.9	6.2	3.8	150
2.5	8.2	5.1	200
3.1	10.2	6.4	250
3.7	12.1	7.6	300

Model Name	PJD7383i	
投影技術	類型	0.55" DMD 晶片 (DLP™)
	解析度	XGA 1024 × 768
	鏡頭	手動定焦縮放功能
投影畫面	投影尺寸	30-300吋
	投影距離	0.37公尺-3.7公尺
	投射比	0.61
	燈泡種類	210瓦
	燈泡壽命 (一般 / Eco 模式)	4000 / 6000小時
	亮度	3000流明
	對比度	3000:1
	畫素	24 bits, 1.67 M Colors
	色輪	6-Seg RGBCYW / 7200rpm
	顯色力	90 % NTSC 1931 CIE
	梯形修正功能	垂直: +/-40度
音訊輸出	喇叭	10瓦 x 1
輸入訊號	RGB類比訊號	NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, L) 480i and 576i 480p and 576p 720p, 1080i
	Video 視訊	NTSC, PAL
	HD 高畫質電視	HD (720p, 1080i)
	頻率	水平: 31-100KHz, 垂直: 48-120Hz
相容	PC	XGA to UXGA
	Mac	可達 1400 × 1050 (可能需要Mac轉接頭)
連接埠	RGB 輸入/輸出	輸入: 2×15-pin mini D-sub端子, 輸出: 1×15-pin mini D-sub端子
	複合視訊輸入	1 x RCA 端子
	S端子	1 x 4-pin mini DIN
	音源輸入	1 x 3.5mm mini 立體聲端子 / RCA x 1
	音源輸出	1 x 3.5mm mini 立體聲端子
	USB	TYPE A x 1 / TYPE B x 1
	控制訊號	1 x RS-232 (9 Pin D-Sub) / RJ45
	DC輸出	12V trigger
電源	電壓	交流電100~240VAC(自動切換), 50/60Hz (universal)
	消耗功率	298W (Typical) / <1W (RGB out disable)
運轉噪音	一般 / Eco 模式	34dB / 29dB
支援語言		英語 / 法語 / 德語 / 義大利語 / 西班牙語 / 俄語 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日本語 / 韓語 / 瑞士語 / 荷蘭語 / 土耳其語 / 捷克語 / 葡萄牙語 / 泰語 / 波蘭語 / 芬蘭語
Controls	Basic	Power, keystone/arrow keys, left/blank, menu/exit, right / panel key lock, auto, mode/enter, source
	OSD	畫面: 亮度, 對比, 色溫設定, 梯形修正, 縱橫比, 影像, 白光飽和度, 灰度, 3D 同步, 3D 同步反轉 電腦圖像: 頻率, 相位, 水平位置, 垂直位置 視訊圖像: 飽和度, 銳利度, 色相, 亮度, 日光模式, 遊戲模式, ViewMatch 設定: 選單位置, 投影方式, 信號型態, 燈泡使用時數, 燈泡已用時數歸零, 濾網模式, 濾網時數, 濾網已用時數歸零, 省電模式, 訊號自動搜尋, ECO 模式, 高海拔, 螢幕選單逾時 選項: 黑屏, 密碼, 螢幕擷取, 開機畫面, 文字拍攝, Point Blank
操作環境	溫度	0°C-40°C
	濕度	10%-90% (無凝結)
外觀尺寸	實體 (寬×深×高)	290 mm (W) x 254mm (D) x 126 mm (H)
重量	淨重	3.5公斤
通過安規		CB, UL, cUL, FCC (including ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-eK, CCC, Hygiene, WEEE, RoHS
保固		3年
燈泡保固		1年



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.