

PJL6243

3LCD 專業投影機

百變的內容，不變的精彩呈現

PJL6243專業投影機採用精密3LCD投影科技，提供3000流明高亮度及1024x768真實解析度。搭載1.2倍手動聚焦鏡頭與內建喇叭，可以桌上使用或吊掛於天花板上，實用輕巧的體型適合教室或會議室等集會空間使用。內建七種色彩瀏覽模式，讓影像真實呈現於不同的投影環境。Eco-mode節能設定有效延長燈泡壽命，並降低運作時的噪音。PJL6243專屬於您，PIN密碼保護功能確保個人的使用環境，Kensington®保護鎖更能有效防止偷竊與破壞，守護您的資產。



創新3LCD投影系統

精密3LCD投影科技，傳遞明亮柔和的影像色彩。

適應各種空間的明亮呈現

身處任何環境，2600高流明帶來炫人耳目的影像表現。

RJ45遠端管理功能

透過RJ45遠端控制功能，輕鬆排定印表機工作行程，並接收最新狀態的email訊息。即使電腦關機，也能預設整合時鐘功能輕鬆下指令。

數位梯形校正

內建感應器自動因應投影環境，迅速將變形畫面調整至方正外型，還原真實的影像內容。

快速更換燈泡設計

無須複雜投影機拆裝流程，打開上蓋即可快速更換燈泡，讓投影設備維護保養更加人性便捷。

加強保護

PIN密碼保護功能確保個人的使用環境，Kensington®保護鎖更能有效防止偷竊與破壞，守護您的資產。

Eco-mode節能模式

獨家節能技術降低投影機的耗損，燈泡壽命最長可達6000小時。

支援Off To Go功能，關機免等待

「Off to Go」直接關機功能讓忙碌的講者在簡報結束之後，可以直接將投影機關機帶走，不需要像其他投影機一樣，必須先等待冷卻才能移動；同時，這項功能也可以避免萬一忽然斷電時損壞投影機。

ViewSonic®
See the difference™ 

PJL6243

百變的內容，不變的精彩呈現



可選購項目

- > 燈泡.....RLC-065
- > 吊掛架.....WMK-005
- > 無線簡報器.....WPG-360
- > Extended Express Exchange@.....PRJ-EE-08-03

投影距離		4:3 銀幕尺寸	
M	Feet	M	Inch
3.6	1.1	31.5-37.8	0.8-0.96
6.5	2.0	57.0-68.9	1.45-1.75
8.2	2.5	72.1-85.8	1.81-2.18
11.5	3.5	100.0-120.5	2.54-3.06
16.4	5.0	143.0-172.0	3.63-4.37
23.0	7.0	200.4-241.0	5.09-6.12
26.2	8.0	228.7-275.6	5.81-7.0
28.5	8.7	248.8-299.2	6.32-7.6



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by TUV NORD.

Model Name	PJL6243	
投影技術	類型	0.63" (x3) Poly-Si TFT
	解析度	XGA 1024x768 (Native) / UXGA 1600x1200 (compressed)
	鏡頭	手動定焦數位縮放功能
	投影尺寸	40吋-300吋 / 1.0m-7.6m
	投影距離	3.6 ft. - 28.5 ft. / 1.1公尺 - 8.7公尺
	投射比	1.43 - 1.72:1
	燈泡種類	215瓦
	燈泡壽命 (一般 / Eco 模式)	4000 / 6000小時
	亮度	3000 流明
	對比度	2000:1 (typ) / 4200:1 (max with Active IRIS)
	畫素	24 bits, 16.7 million color (8+8+8)
	色輪	6-Seg RGBCYW / 7200rpm
	顯色力	114% NTSC 1931 CIE
	梯形修正功能	垂直: +/-30度
音訊輸出	喇叭	10瓦 x 1
輸入訊號	RGB類比訊號	NTSC M (3.58MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM, SD (480i/576i), ED (480p/576p), HD (720p/1080i)
	Video 視訊	
	HD 高畫質電視	
	頻率	水平: 15-100KHz, 垂直: 50-100Hz
相容	PC	VGA to UXGA
	Mac	可達 1152x870
連接埠	RGB 輸入	15-pin mini D-sub 端子
	RGB 輸出	Shared with RGB 2
	複合視訊輸入	1xRCA 端子
	S端子	Shared with RGB 1
	音源輸入	3.5mm立體聲端子 / RCA x 1
	音源輸出	3.5mm立體聲端子
	Component	Shared with RGB 1
	控制訊號	RS-232 (DB-9)
	DC 輸出	12V trigger
	網路	RJ-45
電源	電壓	交流電100~240VAC(自動切換), 50/60Hz (universal)
	消耗功率	286瓦 (typ) / <1瓦 (stand-by mode)
運轉噪音	一般 / Eco 模式	34dB / 29dB
支援語言		
操作環境	溫度	41°F-95°F (5°C-35°C)
	濕度	20%-80% (無凝結)
外觀尺寸	實體 (寬x深x高)	13.4(W) x 4.6(H) x 9.9(D) (in) / 341(W) x 117(H) x 251(D) (mm)
重量	淨重	2.9 Kg
通過安規		UL/cUL, FCC B, C-Tick, CCC, CE, WEEE, RoHS, ErP
保固		3 年
燈泡保固		1 年

ViewSonic®
See the difference™ 