

機型		EB-FH52
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	
電源規格	AC100V-120V/AC220V-240V	
液晶板 (1) 尺寸 (2) 畫素數	0.61吋(C2fine) TFT LCD 2073,600 dots(1920 x 1080) x 3	
投影亮度	4000流明 4000流明	
白色亮度 (Light Output) 彩色亮度 (Color Light Output)		
標準解析度	Full HD 1920x1080	
支援解析度	支援至 WUXGA 1920x1200	
HDTV 相容性	480i~1080P	
視距畫素	掃描密度 1080 條	
投影畫面尺寸	30" to 300"	
投影方式	前投、背投、天花板吊掛	
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	
電腦相容	適用於 PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	
視頻介面輸入	電腦 (D-sub-15pin)	1
	RCA	1
	HDMI	2
視頻介面輸出	電腦 (D-sub-15pin)	-
音訊介面 - 輸入	RCA x 2 (紅 / 白)	1
音訊介面 - 輸出	Stereo mini	-
Mic. I/O	Stereo mini	-
USB	Type A	1
	Type B	1
RS232		-
RJ45		-
Wireless		內建
Screen mirroring		支援
喇叭		16W x 1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	
投影透鏡 (1) 調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整	
(2) 焦距	f:1.51~1.99' f:18.2mm~29.2mm	
(3) 放大比例	1.0-1.6	
(4) 投射比	1.32 - 2.14	
投影畫面比例	16:9	
數位式梯形修正	垂直正負30度、水平正負30度(自動垂直正負30度)	
Quick corner 調整	Yes	
Split screen 功能	Yes	
燈泡壽命	12,000/5,500小時(Eco/Normal)	
對比度	16000:1(Auto iris : ON)	
周邊對應中心亮度比	85%	
色彩重現	Up to 1.07 billion colors	
畫面調整 - 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	
光源耗電	230 W UHE	
燈泡型號	ELPLP97	
濾網型號	ELPAF54	
使用環境溫度	5°C to 40°C	
風扇噪音值	37dB/28dB(Normal/Eco)	
安規認證	BSMI mark cTUVus Mark CE Marking	
電磁相容	BSMI mark FCC part 15B class B CE Marking	
環境規格		
消耗電力 100-120V	345W/235W(Normal/Eco)	
消耗電力 220-240V	327W/225W(Normal/Eco)	
睡眠狀態消耗電力	0.3W	
電流 (100 - 240 V AC 50/60 Hz)	3.5A - 1.6A	
重量	3.1kg	
寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架	30.9 x 28.2 x 9.0	
寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架 (最大)	30.9 x 29.3 x 10.5	
隨機附贈配件	無線遙控器、電源線、VGA線、電池 x2、使用說明書、保固卡	

*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊



3LCD 投影機

3倍鮮豔的美感體驗!

選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。

全球 投 影 科 技 第 一 品 牌

EB-FH52



EPSON
EXCEED YOUR VISION

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路100號15樓
代表號：(02)8786-6688
客戶服務專線：0800-881-080

極致保固

Epson極致保固：

請於購買後一個月內進行上網登錄，即享主機三年極致保固，含工時與零件(不含耗材)，燈泡享半年或一千小時，讓您放心享受高畫質!

投影機保固登錄：

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>
購買一周內新品不良免費更換新機



經銷商蓋章

2020.04版

EPSON
EXCEED YOUR VISION

為您成功設想



Multimedia Projector

EB-FH52

- 真實的色彩：買投影機先比較彩色亮度！白色亮度 = 彩色亮度最高達4100流明，室內投影免關燈。
- 迷人的影像：3LCD色彩最細膩，影像真實呈現，外型輕巧方便攜帶。
- 高耐用性：12,000小時燈泡壽命(Eco模式)，省電耐用最安心。
- 提高網路安全性：經過強化的安全連線確保無線內容分享安全無虞，確實保護您的資料。

Since 2001
連續銷售
No.1
全球投影机第一品牌

3LCD

3倍
彩色亮度
3LCD技術

3
倍色域
3LCD技術

Multimedia Projector

EB-FH52 4,000lm

智慧投影、簡單操作 快速掌握商機

高亮度、高畫質、高水準的簡報效果，透過全方位的連接介面及內建 Wi-Fi 無線技術，為你投出精心設計的精采內容。簡約機身設計好提攜，是您提案成功的好夥伴。

*內建 WIFI 機種僅 EB-W52,EB-FH52

白色亮度 / 彩色亮度

高畫質

白色亮度與彩色亮度最高達 4,100lm*，即使在明亮的會議室和教室中，依然能確保可見度。

*EB-972



3LCD 投影技術

高畫質

Epson 3LCD 技術能夠以鮮艷的色彩投影出明亮的影像。投影機不僅提供高白色亮度，還能提供高彩色亮度。如果彩色亮度過低，彩色影像便會顯得陰沉。

3LCD 投影畫面

單片式 DLP 投影畫面



*DLP 是德州儀器 (TI) 在美國和 / 或其他國家所註冊的商標或自己本身的商標。

解析度

高畫質

可從個人電腦和其他裝置中讀取所有資訊，有助於確保傳輸順暢。通常，顯示清晰影像所需的解析度會隨螢幕尺寸增加而增加。



<1080p 解析度所提供的影像更加銳利與細緻 >

畫面分割功能 可用於有線 / 無線裝置

大螢幕

畫面分割功能可以將兩個彼此不相干的影像源投影到一個螢幕上。透過有線和無線的連接方式，對來自不同裝置的兩個影像同時進行投影。



使用 iProjection 分割多達四個螢幕畫面

大螢幕

Epson iProjection* 應用程式可同時分享並控制多達四個連線裝置的內容。



*Epson iProjection 可將靜態影像和檔案從智慧型裝置傳輸到投影機，不用再煩惱如何接線，從而實現流暢的無線投影。 *EB-E01 不支援 iProjection

自動垂直梯形校正功能

輕鬆設定

使用投影機的角度調整桿調整影像的高度時，自動垂直梯形校正功能會進行自動檢測，並修正圖像失真，節省設定時間。

*EB-E01 不支援自動垂直梯形校正



水平梯形校正功能

輕鬆設定

投影機放置在投影區域的一側時，使用控制旋鈕進行水平梯形校正，可輕鬆將影像形狀調整為方正的矩形，節省設定時間。



使用 Miracast® 進行螢幕鏡射投影

多元連接

透過 Miracast 的支援，可使智慧型裝置或筆記型電腦輕鬆地連接到投影機。無需附加選項或安裝無線連接應用程式，即可使用本功能。

*僅 EB-FH52 支援 Miracast



WPA2/WPA3 企業版

高度可靠性

WPA2/WPA3- 企業版提供了一種安全的無線連接方法，透過安全的無線網路，可讓投影機可在商業環境下安全地進行連接。



首頁設計

其他

首頁設計可讓您快速使用日常功能。一看見連接介面便知道如何使用，並立即進行切換。設定無線連接時，所需的資訊會投影在螢幕上，使連線變得簡單快速。

自動開機

其他

使用電線將投影機連接到 PC 或平板電腦等裝置時，就會自動開啟投影機電源，節省安裝時間。

光學變焦

輕鬆設定

光學變焦功能可靈活調整投影機安裝位置，同時可以維持理想的畫面大小。投影畫面可上下調整，不會降低影像品質。

*EB-E01 不支援光學變焦



各式各樣的介面

多元連接

支援各種連接選項，包括 HDMI、VGA 和 USB。可支援傳統類比產品，無需任何轉接器。



燈泡壽命

高度可靠性

驚人且超長的燈泡壽命，可有效減少維護成本。



強大的 16W 喇叭

其他

強大的 16W 喇叭可讓教室的每個角落都能聽到清楚的聲音，無需外接額外喇叭，節省支出。

*16W 喇叭 : EB-FH52, EB-972
*2W 喇叭 : EB-E01, EB-X06, EB-FH06, EB-W52