

**搭載雷射光源，壽命達2萬小時**

雷射光源，色彩亮度優異，使用週期20000小時，節省維護成本。

**高亮度5200流明**

高亮度5200流明，在明亮的大會議室或演講廳，畫面表現自然細緻，專業風采盡現。

**高對比3000000:1**

高對比3000000:1再現生動美麗的圖像，畫面表現清晰鮮明。

**搭載DVI和HDMI高畫質端子**

具備DVI、HDMI、VGA電腦輸入端子、USB-A、Video等端子，豐富的端子輕鬆對應各種訊源。

**全封閉光機光源設計**

集結多項專利技術，實現光機光源雙重密封結構，有效隔離灰塵達到IP6X國際防塵等級。

**具備ICCS系統，獨創循環散熱**

全封閉內部循環冷卻系統，實現高效散熱，投影機性能穩定。

**ECTA可變色溫雷射光源技術**

實現超高光效轉換率，畫面更亮更細膩，將畫面的細節清晰呈現。

**免濾網設計，無耗材省維護**

全封閉設計，免用濾網即能有效隔離灰塵，減少維護成本和時間。

**鏡頭位移功能**

不影響畫質即可調整投影畫面的位置，安裝擺設簡單方便！

**邊角梯形修正功能**

具備邊角梯形修正功能，可以輕鬆由四個邊角來校正梯形和對角線失真導致傾斜扭曲的圖像，確保合適的寬高比，讓投影範圍符合螢幕！

**360度垂直水平靈活安裝功能**

具備設置性超強的360度垂直水平靈活安裝功能，投影機可以用任何方式進行安裝。

**吊掛自動轉正功能**

無需設定吊掛畫面自動反轉為正。



雷射投影機，  
全封閉光機免濾網，  
畫質佳，維護成本低。



XGA | 5200流明

**規格表**

製表日期:2019.3.5

顯示技術	Liquid Crystal Display
顯示液晶板	3x0.63" (4:3)
亮度	5200 流明
解析度	XGA(1024x768), 可支援到WUXGA
對比度	3000000:1
鏡頭	F1.6~1.9, f=15.31~24.64mm, 1.6倍光學縮放及對焦調整
畫面一致性	≥90%
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
投射比	1.15~1.84:1
投影距離	0.7m~11.04m
投影尺寸	30"~300"
光源	雷射二極體
光源使用週期	20000小時(正常模式); 25000小時(ECO模式)*使用方式會影響光源時數, 非保證時數。
光學鏡頭位移	垂直: ±40% (手動); 水平: ±10% (手動)
數位梯形修正	垂直: ±40° (自動+手動); 水平: ±15° (手動), 邊角梯形修正
輸入端	電腦 DVI-D x1, VGA(D-sub 15pin) x1 電腦音效 Audio(mini jack) x1 (3.5mm) 視訊 HDMI x1, Video(RCA) x1 其他 USB-A x2
輸出端子	VGA(D-sub 15pin) x1, Audio out (Mini-jack) x1 (3.5mm)
控制端子	RS232(D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control)
電腦輸入訊號	PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA / Mac
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC (480i, 480p, 565p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p)
掃描頻率	水平: 15~90kHz; 垂直: 24~85Hz
掃描線數	768 lines
噪音值	37dB (正常模式); 29dB (ECO模式)
投影方式	前投/背投; 桌面/吊掛
喇叭	10W x1
重量	9.5 kg
尺寸(寬x高x深)	545 x 128 x 345 mm
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)
耗電量	460W max (待機耗電量: ≤ 0.5W)
操作溫度/操作濕度	0°C~40°C / 20%~80% (非凝結狀態)
標準配備	無線遙控器、電源線

**功能特色**

顯示好畫質:

- 全封閉光機光源設計,有效隔離灰塵。
- 高亮度5200流明。
- ECTA可變色溫雷射光源技術。
- 高對比3000000:1。
- 採用3LCD液晶面板。
- ICCS全封閉內部循環冷卻系統,獨創循環散熱。
- 畫面亮度低衰減。

方便好安裝:

- 光學鏡頭位移功能(垂直:±40%, 水平:±10%)。
- 數位梯形修正功能(垂直:±40°, 水平:±15°)。
- 邊角梯形修正功能。
- 360°垂直水平靈活安裝。
- 1.6X光學變焦。

使用好簡單:

- 搭載DVI和HDMI高畫質端子。
- 內建LAN實現遠端監控。
- 免電腦投影功能(USB-A)。
- 光源使用週期可達20000小時(正常模式)。
- 全封閉光機設計,免用濾網。
- 超靜音29dB(ECO模式)。
- 吊掛自動轉正功能。
- 多種圖像模式,支援DICOM模式。
- 內建10W喇叭。
- 快速開/關機功能,一鍵黑屏。
- 具有黑板、綠板等多種牆面色彩校正模式。
- 具過熱自動斷電保護裝置。

防盜免擔心:

- 密碼鎖定功能。
- 防盜安全鎖桿/防盜鎖孔。

**端子介面圖****投射距離表**

4:3螢幕(inch)	最短距離(m)	最長距離(m)
30"	0.70	1.12
86"	2.03	3.31
100"	2.30	3.70
120"	2.85	4.64
300"	7.00	11.04

注意事項:※規格僅供參考,如有誤載或變更,請以實機為準,恕不另行通知。\*使用環境和方式會影響光源的使用週期,所列資料僅為最大值非保證時數。\*雷射光源使用一段時間後,亮度會遞減是正常現象,並非光源性能有問題。